

010-68006028, 68008 911 北京 深圳 0755-83656701

www.shuntu.net www.omrons.com.cn shuntu@shuntu.net

WEINVIEW MT8056T WEINVIEW 触摸屏 WEINVIEW 人机界面 HMI 威伦触摸屏 台湾触摸屏
台湾威纶 威纶通触摸屏 台湾 WEINVIEW 触摸屏 PDF 说明书 WEINVIEW 触摸屏选型

MT8056 产品规格

200MHz CPU, 64MB 内存;

5.6 寸, 65536 色 TFT LCD, 分辨率 320x234;

1 个以太网口, 3 个 COM 端口, 2 个 USB2.0 接口。

MT8056T1 产品特点	
5.6" 320x234	200MHz CPU、64MB 内存
65,536 TFT LCD	支持开放的自由协议功能
3 个 COM 端口	特有穿透通讯功能
2 个 USB2.0 接口	支持 CF 卡
WEINVIEW 触摸屏 产品规格	
显示器:	5.6" color TFT LCD
处理器:	32Bit RISC processor 200MHz
闪存:	32MB
内存:	64MB
串口:	Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com2: RS-232, Com3: RS-232/RS-485 2w
以太网口:	(10/100Base-T) x1
USB 接口:	USB 2.0 x2
音源输出:	无
实时时钟:	有
配方内存:	Yes
CF 卡接口:	Yes
万年历 RTC:	Yes
电压:	220mA@24VDC 410mA@12VDC
外型尺寸 WxHxD:	204 x 150 x 48mm
开孔尺寸 WxH:	192x138mm
重量:	0.85 kg
WEINVIEW 触摸屏软件:	EB8000 V1.3.0 or later WEINVIEW触摸屏软件下载: WEINVIEW公司网站 http://www.shuntu.net/EB8000_chs.zip 中文 http://www.shuntu.net/EB8000_en.zip 英文 www.shuntu.net
MT8056T1 触控面板	
触控类型:	4 线精密电阻式
触控方式:	连续式
透光率:	80%以上

触控次数:	最少 100 万次
环境规格	
操作温度:	-10 ° ~ 45 ° C (14 ° ~ 113 ° F)
相对湿度:	10% - 90% @ 40 ° C, 无凝露
震动测试:	10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30 分钟)
电磁干扰:	符合 FCC class A
CE 认证:	符合 EN50081-2 and EN50082-2 标准
防水性:	前面板符合 NEMA4/IP65
LCD 显示器	
显示器类型:	TFT LCD
显示尺寸 (对角):	5.6"
显示颜色:	65536
分辨率:	320 x 234
点距 (HxV, mm):	0.362 x 0.118
视角 (°):	45(Top),65(Bottom),65(Left),65(Right)
亮度 (cd/m2):	300
背光灯:	LED
背光灯半衰期 (平均):	30,000 小时
对比度:	300:1
开孔尺寸	

010-68008 911

0755-83656701

www.shuntu.net www.omrons.com.cn shuntu@shuntu.net

WEINVIEW MT8070iH WEINVIEW 触摸屏 WEINVIEW 人机界面 HMI 威伦触摸屏 MT8056t